

FICHE PRODUIT IDFIX

APPUI MÉTALLIQUE POUR MONTANT ID⁴



DESCRIPTION

Appui intermédiaire pour montant ID⁴ réalisé en acier galvanisé d'épaisseur 15/10^{ème}.


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Appui intermédiaire qui permet de se fixer directement sur le mur support et de ménager un espace entre le montant ID⁴ et le mur support compris entre 0 et 120 mm.

Compatible également avec les montants traditionnels simple ou double.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente			Code EAN
	A	B	C	Espace entre ID ⁴ et mur support	Poids (kg)/Condit.	Condit.	Pièces/Condit.	
IDFIX20 (Schéma A)	40	42	86,50	0 à 20 mm	1,70	Boîte	30	3601590021177
IDFIX40 (Schéma A)	40	65	86,50	20 à 40 mm	2,00	Boîte	30	3601590021184
IDFIX60 (Schéma B)	40	82	88	40 à 60 mm	3,30	Boîte	30	3601590021191
IDFIX80 (Schéma B)	40	102	88	60 à 80 mm	3,60	Boîte	30	3601590021207
IDFIX100 (Schéma B)	40	122	88	80 à 100 mm	3,90	Boîte	30	3601590021214
IDFIX120 (Schéma B)	40	142	88	100 à 120 mm	4,20	Boîte	30	3601590021221




MISE EN OEUVRE



1. Sélectionner l'appui adapté à votre épaisseur d'isolant. Installer l'appui sur le mur support et fixer-le à l'aide de 2 vis adaptées au support.



2. Positionner le montant ID⁴ de façon à ce que l'IDFIX se retrouve entre les deux ailes du montant.



3. Régler l'aplomb du montant ID⁴ avec le jeu de 20mm entre l'appui et les ailes du montant ID⁴. Enfin, à l'aide d'une vis TRPF, solidariser le montant ID⁴ sur l'IDFIX.

AVANTAGES PRODUITS

- Conception conforme au DTU25-41
- Permet de réaliser des contre-cloisons jusqu'à 7 m de hauteur
- Large gamme
- Compatible avec les montants ID⁴ et les montants traditionnels simple ou double (ailes de 35mm)

