

FICHE PRODUIT ATTACHE3D

ATTACHE UNIVERSELLE ARTICULÉE POUR TIGE FILETÉE DE 6 MM



DESCRIPTION


Attache d'épaisseur 1,25mm composée de 2 éléments : une attache Omega et une équerre spéciale.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Attache de fixation sur charpente bois à accompagner d'une tige filetée de 6 mm ou d'une tige lisse de 4 mm de diamètre, pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)				Charge maxi daN	Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	C	Plage d'inclinaison		Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
ATTACHE3D	64	30	20	5° - 90°	50	Boîte	100	3,01	100	3601590001056



MISE EN ŒUVRE



1. Positionner l'attache en sous face du rampant, avec l'équerre sur le côté droit puis fixer l'attache à l'aide deux vis.



2. Visser la tige dans l'équerre de l'attache en la faisant dépasser du collet. Puis ajouter l'accessoire de suspension adapté au profil final.



3. L'attache peut s'utiliser aussi bien pour réaliser un plafond traditionnel en plaque de plâtre qu'un plafond apparent.

AVANTAGES PRODUITS

- Montage sur support incliné
- Facilité de réalisation de plafonds horizontaux sous rampant