

## FICHE PRODUIT OMEGADB30

### ATTACHE ACOUSTIQUE FILETAGE 6 MM - CHARGE 30KG



#### DESCRIPTION


Attache en acier zingué bichromaté d'épaisseur 1,25 mm adaptée au milieu humide. Pièce en forme d'OMEGA composé d'un élément antivibratoire en caoutchouc naturel de dureté 45 Sha et de 2 trous de diamètre 6,5 mm.

#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Attache de fixation sur charpente bois ou plancher béton à accompagner d'une tige filetée de 6 m, pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)					Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	C	D	Charge permanente (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
OMEGADB30	43	121	43	87	8 à 30	Boîte	25	3,00	100	3601590003241



#### MISE EN ŒUVRE



1. Fixez l'OMEGA à la structure à l'aide de 2 vis adaptées.



2. Insérez la tige filetée puis régler sa hauteur avec la coupelle. Terminez en plaçant un écrou sur la tige.

Se reporter au *Guide des Solutions Techniques* pour contrôler l'écrasement du caoutchouc.

#### AVANTAGES PRODUITS

- Efficace en moyenne et haute fréquence
- Spéciale milieu humide
- Coupelle de réglage