

FICHE PRODUIT OMEGADB60

ATTACHE ACOUSTIQUE FILETAGE 6 MM - CHARGE 60KG



DESCRIPTION


Attache en acier zingué bichromaté d'épaisseur 1,25 mm adaptée au milieu humide. Pièce en forme d'OMEGA composé d'un élément antivibratoire en caoutchouc naturel de dureté 60 Sha et de 2 trous de diamètre 6,5 mm.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Attache de fixation sur charpente bois ou plancher béton à accompagner d'une tige filetée de 6 m, pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)					Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	C	D	Charge permanente (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
OMEGADB60	43	121	43	87	20 à 60	Boîte	25	3,00	100	3601590003258



MISE EN ŒUVRE



1. Fixez l'OMEGA à la structure à l'aide de 2 vis adaptées.



2. Insérez la tige filetée puis régler sa hauteur avec la coupelle. Terminez en plaçant un écrou sur la tige.

Se reporter au *Guide des Solutions Techniques* pour contrôler l'écrasement du caoutchouc.

AVANTAGES PRODUITS

- Efficace en moyenne et haute fréquence
- Spéciale milieu humide
- Coupelle de réglage