


FICHE PRODUIT BRIDE70

BRIDE DE SUSPENSION POUR PROFIL OMNIFIX



DESCRIPTION


Pièce en forme de C en acier galvanisé d'épaisseur 100/100ème, avec trous de passage de Ø6.5mm pour une tige filetée de Ø6mm.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Pour la suspension d'une ossature longue portée afin de réaliser un plafond en plaques de plâtre ou suspendu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	C	Charge maxi daN	Pièces/boîte	Poids/boîte (kg)	Boîtes/palette		
BRIDE70	72	32	55	OMNIFIX 70/75 : 50 OMNIFIX 70/50 : 40	50	Boîte	2.73	-	3601590004064



MISE EN ŒUVRE



1. Mettre en place le système de suspension du plafond (cheville, omega, crampon...)
2. Préparer votre profil OMNIFIX,
3. Insérer la/les brides sur le profil OMNIFIX 70.
4. Présenter le profil sur ces bases de suspensions (sabot et bride)
5. Insérer la tige filetée et les 2 écrous afin de serrer la bride sur le profil.
6. Régler le niveau de votre ossature primaire avec les deux écrous.

AVANTAGES PRODUITS

- Pour tous types de plafonds
- Mise en œuvre facile
- Plage de réglage importante