

FICHE PRODUIT CAVASCOPE

CAVALIER CLIPSABLE - PIVOTABLE TOUTES FOURRURES



DESCRIPTION


Cavalier clipsable en acier galvanisé d'épaisseur 1 mm avec trou taraudé de diamètre 6 mm.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Suspension pour fourrures 18-45 ou 17-47 pour la réalisation de plafond en plaques de plâtre ou mur en contre-cloison. Utilisé en neuf comme en rénovation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette Condit/ palette	Code EAN
	A	B	Charge maxi daN	Condit.	Pièces/ Condit.	Poids (kg) du condit.		
CAVASCOPE	26	16	37	Boîte	100	2,25	100	3601590001568



MISE EN ŒUVRE



1. Après avoir installé une tige filetée, visser le cavascope puis régler le tout pour obtenir la hauteur du plénum souhaité.



2. Clipser les fourrures SPP sur les cavascopes soit en engageant une aile dans la fente horizontale puis faire pivoter jusqu'au CLIC, soit effectuer un $\frac{1}{4}$ de tour au cavascope.



3. Une fois les fourrures en place pour régler la planéité du plafond, chaque cavascope peut se déclipser en faisant un $\frac{1}{4}$ de tour pour se régler indépendamment.

AVANTAGES PRODUITS

- Verrouillage par clipsage et par pivotement $\frac{1}{4}$ de tour
- Facile à clipser et à démonter, permet d'ajuster le plénum
- Universel, compatible avec tous type de fourrures
- Polyvalent, sert aussi d'appui intermédiaire en doublage thermo-acoustique