

FICHE PRODUIT ECLISSE100

ECLISSE DE RACCORDEMENT 100 MM POUR PROFIL LONGUE PORTÉE



DESCRIPTION


Plat nervuré en acier galvanisé d'épaisseur 1mm, comportant des avant-trous de 3 mm de diamètre pour vissage. Vis auto-foreuses à tête hexagonale (THPF) fournies dans chaque boîte pour profils longue portée 100 mm.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Pour abouter deux profils primaires longue portée (OMNIFIX) entre eux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	C	Condit.	Pièces/ Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/ palette	
ECLISSE100	180	94,2	20	Boîte	20	4,00	-	3601590002855



MISE EN OEUVRE



1. Positionnez les 2 profils en contact bout à bout et insérez la première éclisse. Centrez la grâce au trou central et vissez l'éclisse à l'aide des 8 trous diamètre 3 mm.



2. Tournez l'ensemble et positionnez la seconde éclisse en centrant sur les trous de diamètre 5 mm. Puis, vissez la seconde éclisse en utilisant les trous diamètre 3 mm.



3. Mettez le profil sur sa hauteur et vissez les ailes des éclisses sur la semelle du profil, à l'aide de 4 vis. Retournez l'ensemble et effectuez la même opération sur l'autre semelle.