

FICHE PRODUIT OMHF1747

FOURRURE 17-47 MILIEU HUMIDE



DESCRIPTION

Profilé métallique pour la pose verticale en contre-cloison ou pour la réalisation de plafonds en plaques de plâtre spécial milieu humide.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé métallique avec un revêtement Z275 ou AZ100, pour la réalisation d'ossature verticale en contre-cloisons ou la pose de plafond en plaque de plâtre dans les milieux humides (piscines, hammam...)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente			Palette 1	Palette 2	Palette 3	Code EAN
	Longueur	A	B	C	Barres/ paquet	Long/ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	Nb de paquets	Nb de paquets	
OMHF1747-3000*	3000	17	47	17	10	30,00	12,60	12	24	48	3602440006382
Inertie : I = 0.26 cm ⁴ .											

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum d'une palette. Délai de 4 semaines.
Autres dimensions disponibles sur commande avec une quantité minimum d'une palette de 48 paquets.

AVANTAGES PRODUITS

- Adapté au montage en milieu humide (douches collectives, salle de bain...)
- Adapté à la gamme de suspentes pour fourrure 17-47

