

## FICHE PRODUIT GRIPH10x

### GRIP HORIZONTAL 1,6 À 15,8 SUSPENTE RAPIDE



#### DESCRIPTION


Grip horizontal en acier phosphaté, avec trou d'accrochage diamètre 6 mm et d'une épaisseur de 1,6 à 15,8 mm.

#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Attache de suspension pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre sous charpente métallique.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)		Charge maxi daN	Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	Épaisseur plat		Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
GRIPH100	20	1,6 à 4,8	70	Boîte	100	0,80	-	3601590000752
GRIPH101	20	4,8 à 9,5	90	Boîte	100	1,77	-	3601590000769
GRIPH102	20	11 à 15,8	90	Boîte	100	2,10	-	3601590000776



#### MISE EN ŒUVRE



Clipser le grip horizontal en l'enfonçant sur la tranche de l'ossature métallique.

Puis positionner la suspente rapide dans le trou d'accrochage prévu à cet effet.