

## FICHE PRODUIT OMHM4835

### MONTANT M48 AILES DE 35 MILIEU HUMIDE 200



CE

#### DESCRIPTION

Profilé métallique, avec un revêtement Z140 ou AZ100 en acier galvanisé d'épaisseur 0,60 mm avec ailes de recouvrement et perforations pour passage de gaines.


#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative en milieu humide ainsi que de plafond en autoporté ou avec des attaches adaptées.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente			Palette 1	Palette 2	Code EAN
	Longueur	A	B	C	Barres/ paquet	Long (m)/ paquet	Poids (kg)/ paquet	Paquets/ palette	Paquets/ palette	
OMHM4835-3000*	3000	34	46,50	36	10	30	16,80	36	66	3602440007136
OMHM4835-4000*	4000	34	46,50	36	10	40	22,40	36	66	3602440007495
Inertie : I = 2.64 cm <sup>4</sup> . Ø = 26 mm										

\* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 100 barres. Délai de 2 semaines.  
Autres longueurs et profils disponibles sur commande avec une quantité minimum d'une palette de 36 paquets.



#### ▲ AVANTAGES PRODUITS

- Adapté au montage en milieu humide (douches collectives, salle de bain...)
- Perforation de diamètre 26 mm au pas de 500mm