

## FICHE PRODUIT OMHM4835

### MONTANT M48 AILES DE 35 MILIEU HUMIDE 200 HEURES



CE

#### DESCRIPTION


Profilé métallique, avec un revêtement Z275 ou AZ100 en acier galvanisé d'épaisseur 0,60 mm avec ailes de recouvrement et percements pour passage de gaines.

#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative en milieu humide ainsi que de plafond en autoporté ou avec des attaches adaptées.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente			Palette 1	Palette 2	Code EAN
	Longueur	A	B	C	Barres/paquet	Long (m)/paquet	Poids (kg)/paquet	Paquets/palette	Paquets/palette	
OMHM4835-3000*	3000	34	46,50	36	10	30	16,80	36	66	3602440007136
OMHM4835-4000*	4000	34	46,50	36	10	40	22,40	36	66	3602440007495
Inertie : I = 2.64 cm <sup>4</sup> . Ø = 26 mm										



\* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 100 barres. Délai de 2 semaines. Autres longueurs et profils disponibles sur commande avec une quantité minimum d'une palette de 36 paquets.

#### AVANTAGES PRODUITS

- Adapté au montage en milieu humide (douches collectives, salle de bain...)
- Perforation de diamètre 26 mm au pas de 500mm