


## FICHE PRODUIT PAB15X

### PROFIL D'ARRÊT DE MODÉNATURE ENDUIT DE 15MM AVEC JONC



#### DESCRIPTION

Profil pour enduit extérieur gratté ou taloché avec jonc PVC de couleur blanc ou ton pierre, en acier galvanisé, perforation ronde, pour la réalisation d'un arrêt d'enduit droit tout en assurant la formation de la goutte d'eau.


#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé de finition extérieur pour enduit de façade pour la réalisation d'un arrêt d'enduit droit tout en assurant la formation de la goutte d'eau pour enduit de 15 mm.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Produit			Unité de vente (UV)			Palette	Code EAN	
	Epaisseur enduit (mm)	Dimensions (mm)		Barres/paquet	Long/paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets		
		Long. (mm)	A					B	
PAP15B-2500 *	15	2500	54	14,50	10	25,00	9,00	60	3602440008669
PAB15B-3000 *	15	3000	54	14,50	10	30,00	10,80	60	3602440008676
PAB15P-2500 *	15	2500	54	14,50	10	25,00	9,00	60	3602440008683
PAB15P-3000 *	15	3000	54	14,50	10	30,00	10,80	60	3602440008690

\* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 300 barres. Délai de 4 semaines



#### AVANTAGES PRODUITS

- Disponible en blanc ou ton pierre
- Arrêt d'enduit droit
- Permet grâce à son angle de 110° la formation assurée de la goutte d'eau
- Permet une finition grattée ou talochée