

FICHE PRODUIT PAB20X

PROFIL D'ARRÊT BAS ENDUIT DE 20MM AVEC JONC





DESCRIPTION


Profil pour enduit extérieur gratté ou taloché avec jonc PVC de couleur blanc ou ton pierre, en acier galvanisé, perforation ronde, pour la réalisation d'un arrêt d'enduit droit tout en assurant la formation de la goutte d'eau.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé de finition extérieur pour enduit de façade pour la réalisation d'un arrêt d'enduit droit tout en assurant la formation de la goutte d'eau pour enduit de 20 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Produit			Unité de vente (UV)			Palette	Code EAN	
	Épaisseur enduit (mm)	Dimensions (mm)		Barres/ paquet	Long/ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets		
		Long. (mm)	A					B	
 PAB20B-3000 *	20	3000	54	19,50	10	30,00	11,70	60	3602440008713
 PAB20P-3000 *	20	3000	54	19,50	10	30,00	11,70	60	3602440008737
* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 300 barres. Délai de 4 semaines									



▲ AVANTAGES PRODUITS

- Disponible en blanc ou ton pierre
- Arrêt d'enduit droit
- Permet grâce à son angle de 110° la formation assurée de la goutte d'eau
- Permet une finition grattée ou talochée