


## FICHE PRODUIT PAB20X

### PROFIL D'ARRÊT DE MODÉNATURE ENDUIT DE 20MM AVEC JONC







#### DESCRIPTION

Profil pour enduit extérieur gratté ou taloché avec jonc PVC de couleur blanc ou ton pierre, en acier galvanisé, perforation ronde, pour la réalisation d'un arrêt d'enduit droit tout en assurant la formation de la goutte d'eau.


#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé de finition extérieur pour enduit de façade pour la réalisation d'un arrêt d'enduit droit tout en assurant la formation de la goutte d'eau pour enduit de 20 mm.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produit					Unité de vente (UV)			Palette	Code EAN
Référence	Epaisseur enduit (mm)	Dimensions (mm)			Barres/paquet	Long/paquet (m)	Poids/paquet (kg)	Nb de paquets	
		Long. (mm)	A	B					
 PAB20B-2500 *	20	2500	54	19,50	10	25,00	9,80	60	3602440008607
 PAB20B-3000 *	20	3000	54	19,50	10	30,00	11,70	60	3602440008713
 PAB20P-2500 *	20	2500	54	19,50	10	25,00	9,80	60	3602440008720
 PAB20P-3000 *	20	3000	54	19,50	10	30,00	11,70	60	3602440008737

\* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 300 barres. Délai de 4 semaines



#### AVANTAGES PRODUITS

- Disponible en blanc ou ton pierre
- Arrêt d'enduit droit
- Permet grâce à son angle de 110° la formation assurée de la goutte d'eau
- Permet une finition grattée ou talochée