


FICHE PRODUIT CLC10X

PROFIL D'ANGLE CINTRABLE PERFORÉ ENDUIT DE 10MM AVEC JONC







DESCRIPTION


Profil pour enduit extérieur gratté ou taloché avec jonc PVC de couleur blanc, ton pierre, noir ou gris, en acier galvanisé, perforation à oeillet carré, pour protéger et réaliser des angles cintrés.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé d'angle de finition extérieur pour enduit de façade pour la réalisation des angles cintrés sortants de maçonnerie pour enduit de 10 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Produit	Épaisseur enduit (mm)	Dimensions (mm)			Unité de vente (UV)			Palette	Code EAN
			Long. (mm)	A	B	Barres/ paquet	Long/ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	
 CLC10B-3000		10	3000	44	9	10	30,00	8,40	60	3602440008393
 CLC10P-3000 *		10	3000	44	9	10	30,00	8,40	60	3602440008416
 CLC10N-3000 *		10	3000	44	9	10	30,00	8,40	60	/
 CLC10G-3000 *		10	3000	44	9	10	30,00	8,40	60	/
* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 300 barres. Délai de 4 semaines										



AVANTAGES PRODUITS

- Disponible en blanc, ton pierre, noir ou gris
- S'adapte à plusieurs épaisseurs d'enduits
- Permet une finition grattée ou talochée