

## FICHE PRODUIT ACSPHL72

### SUSPENTE HL 72 POUR HOURDIS BÉTON



#### DESCRIPTION


Suspente de 72 mm en acier ressort phosphaté d'épaisseur 0,72mm.

#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Suspension sous plancher et hourdis béton, adapté à tous types de fourrures. Rallongeable avec les suspentes courtes ou longues pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette Condit/ palette	Code EAN
	A	B	Charge maxi daN	Condit.	Pièces/ Condit.	Poids (kg) du condit		
ACSPHL72	72	70	37	boite	100	2,4	60	3601590000189



#### MISE EN ŒUVRE



**1.** Positionner la suspente entre la poutrelle et le hourdis béton, griffes côté hourdis.

Enfoncer la suspente dans l'interstice à l'aide de l'outil de frappe.



**2.** Selon la hauteur du plénum, visser une suspente à l'aide de 2 vis TRPF.



**3.** Clipser les fourrures SPP sur les suspentes PAI en engageant une aile dans la fente horizontale puis faire pivoter jusqu'au CLIC.

#### AVANTAGES PRODUITS

- Deux rangées de griffes pour une meilleure stabilité
- Guide de réglage pour la fixation d'une suspente
- Clipsage d'une fourrure sans ajout de suspente
- Outil de frappe fourni