

FICHE PRODUIT ACSPHL72

SUSPENTE HL 72 POUR HOURDIS BÉTON



DESCRIPTION


Suspente de 72 mm en acier ressort phosphaté d'épaisseur 0,72mm.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Suspension sous plancher et hourdis béton, adaptée à tous types de fourrures, rallongeable avec les suspentes PAI pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette Condit/ palette	Code EAN
	A	B	Charge maxi daN	Condit.	Pièces/ Condit.	Poids (kg) du condit		
ACSPHL72	72	70	37	1 boîte	100	2.88	60	3601590000189



MISE EN ŒUVRE



1. Positionner la suspenste entre la poutrelle et le hourdis béton, griffes côté hourdis.

Enfoncer la suspenste dans l'interstice à l'aide de l'outil de frappe.



2. Selon la hauteur du plénum, visser une suspenste à l'aide de 2 vis TRPF.



3. Clipser les fourrures SPP sur les suspentes PAI en engageant une aile dans la fente horizontale puis faire pivoter jusqu'au CLIC.

AVANTAGES PRODUITS

- Deux rangées de griffes pour une meilleure stabilité
- Guide de réglage pour la fixation d'une suspenste
- Clipsage d'une fourrure sans ajout de suspenste
- Outil de frappe fourni