

FICHE PRODUIT APSR-EZ

SUSPENTE RAPIDE DE 180 À 2000 MM RESSORT ÉLECTROZINGUÉ



DESCRIPTION

Suspente réglable avec ressort en acier électrozingué et composée de deux tiges lisses de 4 mm de diamètre.


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Suspension rapide pour la réalisation de plafond modulaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions		Réglage (mm)		Charge maxi daN*	Unité de vente			PaLETTE Condit/ palette	Code EAN
	A	B	Mini	Maxi		Condit.	Pièces/ Condit.	Poids (kg) du condit.		
APSR018030EZ	46	30	180	300	36	Boîte	100	4,29	60	3601590004194
APSR030060EZ	46	30	300	600	36	Boîte	100	6,66	45	3601590004248
APSR060100EZ	46	30	600	1000	36	Boîte	100	9,62	30	3601590004255
APSR080150EZ	46	30	800	1500	36	Boîte	100	13,89	15	3601590004262
APSR110200EZ	46	30	1100	2000	36	Boîte	100	17,54	15	3601590004279

* charge calculée crochets fermés



MISE EN ŒUVRE



1. Ajuster la longueur des tiges lisses en appuyant sur le ressort.



Avec fourrure

Avec fourrure

Fixer la suspente rapide sur le support haut.

Insérer le crochet dans un cavalier. Puis clipser le tout dans la fourrure.



Avec profil longue portée

Avec ossature longue portée

Fixer la suspente rapide à l'aide d'une cheville béton.

Insérer le crochet dans le profil OMNIFIX.

AVANTAGES PRODUITS

- Réglable de 180 à 2000 mm